

ANEXO II**ANEXO TÉCNICO - CRS XML V 1.0****Tabla de Contenido**

1. INFORMACIÓN GENERAL	2
2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA CRS.....	3
I. Encabezado del Mensaje (Message Header).....	3
II. PersonParty_Type.....	4
IIa. ResCountryCode	4
IIb. TIN Type.....	5
IIc. NamePerson_Type.....	5
IId. Address_Type.....	6
IIe. Nationality.....	7
IIIf. BirthInfo	7
III. OrganisationParty_Type.....	8
IIIa. ResCountryCode.....	8
IIIb. Entity IN (OrganisationIN_Type).....	8
IIIc. Organisation Name	9
IV. CRS Body.....	9
IVa. Reporting FI.....	9
IVb. ReportingGroup.....	10
IVc. Account Report	10
IVc. Account Number	10
IVe. Account Holder	11
IVf. Controlling Person.....	12
IVg. Account Balance.....	13
IVh. Payment.....	13
3. RESTRICCIONES GENERALES	14
Apéndice 1 - CrsXML_v1.0.xsd	15
Apéndice 2 – CommonTypesFatcaCrs_v1.1.xsd.....	22
Apéndice 3 - isocrstypes_v1.0.xsd	25
Apéndice 4 - oecdtypes_v4.1.xsd	53
Apéndice 5 - FatcaTypes_v1.1.xsd	56

1. INFORMACIÓN GENERAL

La OCDE, en colaboración con los países del G20, ha creado un Estándar Común de Comunicación (CRS, por sus siglas en inglés), con el fin de que las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar envíen a sus jurisdicciones, con periodicidad anual, información relativa a todas las Cuentas Reportables. De esta forma las autoridades tributarias intercambiarán automáticamente la información con aquellos socios con los que hayan suscrito acuerdos de intercambio, según proceda.

En el marco de la solución técnica dirigida a dar soporte al CRS, se define un esquema, el cual es una estructura de datos creada para almacenar y transmitir masivamente información en formato electrónico de una manera estándar. Para ello, se utiliza el Lenguaje de Marcas Extensible (XML, por sus siglas en inglés), como en el caso de FATCA (FATCA XML v1.1). Este esquema se denomina CRS XML v1.0.

El presente anexo explica qué información debe incluirse en cada elemento o atributo del CRS XML v1.0.

Cómo se establece el presente anexo y el esquema del CRS

El presente anexo se divide en secciones lógicas que siguen el orden del esquema y facilita información sobre los elementos y atributos que describen la naturaleza de cada uno de ellos.

Las Secciones de información del esquema CRS son las siguientes:

- I. Encabezado del mensaje incluyendo el remitente, el receptor, el tipo de mensaje y el período de referencia pertinente.
- II. Información sobre la Persona que Ejerce el Control o sobre el Cuentahabiente en el caso de que se trate de una persona natural.
- III. Entidad titular de la cuenta
- IV. Cuerpo del CRS. Detalla los elementos "*ReportingFI*", "*ReportingGroup*" y "*AccountReport*"

El Esquema CRS XML v1.0 está diseñado para el intercambio automático de información sobre Cuentas Financieras entre Autoridades Competentes. El Esquema CRS reutiliza el esquema de la Ley estadounidense de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (en lo sucesivo, "Ley FATCA"), por lo que algunos de los elementos de dicho esquema no resultan necesarios para la notificación e intercambio de información en el ámbito del esquema CRS (por ejemplo, Información conjunta y Nacionalidad). Estos elementos se presentan en el presente anexo como opcionales, seguidos de la indicación "no CRS".

El campo "*Requerimiento*" puede ser uno de los siguientes tipos:

- Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea "**Validación**" son necesarios para la validación del esquema. Deben OBLIGATORIAMENTE incluirse en TODOS los reportes e indican que se podrá efectuar una verificación de validación automática. El Remitente deberá realizar una verificación técnica del contenido del archivo de datos utilizando herramientas XML a fin de garantizar que estén presentes todos los elementos de "**Validación**" y, en caso contrario, corregir el archivo. El Receptor puede igualmente realizar esta acción y rechazar el archivo en el caso de que esté incorrecto.
- Cuando exista la opción de elegir entre dos elementos de validación dentro de un objeto de validación y sólo resulte necesario uno, aparecerá la indicación "**Validación excluyente**" (por ejemplo selección entre address fix y address free).
- Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea "**Opcional**" no son necesarios para la validación del esquema pero si se diligencian serán tenidos en cuenta para efectos del reporte (ejemplo: Middle name).
- Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea "**Opcional (Obligatorio)**" no son necesarios para la validación del esquema pero son necesarios para el reporte de información bajo el esquema CRS, tal como se especifica en los requisitos del estándar, y dependen de la disponibilidad de la información en cuestión u otros factores de carácter jurídico. Ahora bien, pueden existir elementos obligatorios en la mayoría de casos, por lo que para llevar a cabo su comprobación no bastará con aplicar un sencillo proceso de validación contra el esquema (por ejemplo, el CRS estipula que una Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá presentar el TIN del Cuentahabiente sólo si éste es emitido por la jurisdicción de residencia/lugar de nacimiento, y siempre que se exija por otros medios que se conserve y comunique, y se guarde en archivos susceptibles de búsqueda electrónica).
- Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea "**Opcional (No CRS)**" no son necesarios ni para la validación del esquema ni para los efectos del CRS. Este tipo de elementos o atributos no deberán reportarse en el archivo.

2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA CRS

1. Encabezado del Mensaje (Message Header)

La información del encabezado del mensaje identifica a la Institución Financiera que envía el mensaje. También especifica cuándo fue creado el mensaje, el año calendario al que corresponde el reporte y la naturaleza del mismo (datos nuevos, corregidos, suplementarios, etc).

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SendingCompanyIN</i>	Ilimitado	<i>xsd:string</i>	Validación

Este elemento identifica el Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Institución Financiera que envía la información. El NIT debe ir sin dígito de verificación.

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TransmittingCountry</i>	2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Validación

Este elemento identifica la jurisdicción de la administración tributaria que envía el reporte. El único valor permitido en este campo es "CO", que corresponde al código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2 que identifica a Colombia.

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ReceivingCountry</i>	2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Validación

Este elemento identifica la jurisdicción de la administración tributaria que es destinataria del reporte; corresponde al código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MessageType</i>		<i>crs:MessageType_EnumType</i>	Validación

Este elemento especifica el tipo de mensaje enviado. La única entrada permitida en este campo es "CRS".

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Warning</i>		<i>xsd:string</i>	Opcional

Este elemento es un campo de texto libre que permite incluir recomendaciones específicas sobre el uso del contenido del mensaje, como por ejemplo, las condiciones del Convenio por las que se rige el intercambio de información. Si los datos registrados corresponden a un período distinto del año completo de notificación de la información, dichos datos pueden incluirse en el presente campo como descripción narrativa: p.ej. "período de diez meses".

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Contact</i>		<i>xsd:string</i>	Opcional

Este elemento es un campo de texto libre que permite al remitente del mensaje incluir su información específica de contacto. Sponsor

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MessageRefID</i>	22 caracteres	<i>xsd:string</i>	Validación

Este elemento es el identificador único del mensaje que se envía y permite, tanto al remitente como al receptor, identificar cada mensaje específico en el caso de que se planteen preguntas o se deban efectuar correcciones.

Es un campo de texto de veintidos (22) caracteres, conformado de la siguiente manera, concatenados sin dejar espacios ni incluir caracteres especiales:

- Código del país emisor, valor único permitido "CO".
- Año gravable del que se está reportando la información, en cuatro dígitos. Este valor debe coincidir con el año ingresado en el elemento *ReportingPeriod*.
- Código del país receptor. Este valor debe coincidir con el ingresado en el elemento *ReceivingCountry*
- Número de NIT de la Institución Financiera en Colombia, inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), sin incluir el dígito de verificación y cuya longitud es de nueve (9) caracteres.
- Número de cinco dígitos. Cuando la longitud del número sea menor a cinco dígitos, rellenar con ceros a la izquierda.

Ejemplo: El **MessageRefID** del primer archivo a enviar por la Institución Financiera identificada con Nit No. 800.999.999 para el año 2015 con destino a Mexico, cuyo código es MX, será **CO2015MX80099999900001**

La Institución Financiera Sujeta a Reportar se asegurará que no haya dos MessageRefId con el mismo valor.

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
MessageTypeIndic		crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType	Opcional

Este elemento especifica el tipo de mensaje que se envía. Las entradas permitidas son:

- CRS701= El mensaje contine información nueva.
- CRS702= El mensaje contine correcciones de información enviada previamente.

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CorrMessageRefID		xsd:string	Opcional

Este elemento debe hacer referencia al MessageRefId del mensaje original que se quiere cancelar.

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ReportingPeriod		xsd:date	Validación

Este elemento identifica el último día del año calendario del cual se está reportando la información, en formato AAAA-MM-DD. Por ejemplo, si se reporta información de cuentas o pagos realizados o efectuados en el año 2014, el campo deberá indicar, "2014-12-31".

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Timestamp		xsd:dateTime	Validación

Este elemento identifica la fecha y hora en la que se generó el mensaje por parte de la Institución Financiera. El formato a utilizar es AAAA-MM-DD'T'hh:mm:ss (no se utilizan las fracciones de segundo). Ejemplo: 2015-03-15T09:45:30

II. PersonParty_Type

Los elementos que se incluyen en esta sección se utilizan cuando el Cuentahabiente es una persona natural o Personas que Ejercen el Control de NFE pasivas. Este es un tipo de dato complejo compuesto de los siguientes elementos:

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode	2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Validación

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TIN		cfc:TIN_Type	Opcional

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name		crs:NamePerson_Type	Validación

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Address		cfc:Address_Type	Validación

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Nationality		iso:CountryCode_Type	Opcional

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
BirthInfo			Opcional

Ila. ResCountryCode

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode	2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Validacion

Este elemento describe el código o los códigos de jurisdicción de residencia fiscal de la persona natural a la que hace referencia la información reportada. Corresponde al código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2

En el caso en que una Persona Sujeta a Reportar, incluyendo las Personas que Ejercen Control que sean personas reportables, tenga multiples residencias fiscales, se deberá incluir un registro en cada uno de los archivos correspondientes a cada una de las Jurisdicciones Sujetas a Reporte de Información en las que dicha

persona tenga la residencia fiscal. Cuando se trate de Personas que Ejercen el Control, además, es necesario incluir la información de la Entidad aun cuando ésta sea residente fiscal de otra jurisdicción.

En estos casos, cada registro deberá incluir todos los códigos de jurisdicción de residencia fiscal que hayan sido identificados para la Persona Sujeta a Reportar. Lo anterior, con el fin de evidenciar a las jurisdicciones que reciban la información la situación de multiple residencia.

IIb. TIN Type

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>	Mínimo 1 caracter	<i>cfc:TIN_Type</i>	Opcional (Obligatorio)

Este elemento corresponde al TIN utilizado por la administración tributaria que recibe la información para identificar al cuentahabiente - persona natural. El TIN (si está disponible) debe ser suministrado como se especifica en CRS.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>	<i>IssuedBy</i>	2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Opcional

Este atributo identifica la jurisdicción que emitió el *TIN*. Si se desconoce la jurisdicción emisora, este se puede dejar en blanco

IIc. NamePerson_Type

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>NamePerson_Type</i>	<i>nameType</i>		<i>stf:OECDNameType_EnumType</i>	Opcional

Este elemento permite a la Institución Financiera reportar tanto el nombre de soltero y el nombre después del matrimonio.

OECDNameType_EnumType

El CRS contempla la posibilidad de que una Entidad o persona natural posea diversos nombres. Este elemento es un calificativo que se utiliza para indicar un tipo de nombre concreto. Entre los tipos se incluyen el sobrenombre ("nick"), el nombre comercial ("dba", nombre corto de la entidad, o el utilizado para su reconocimiento público en lugar del nombre comercial oficial), etc.

Los valores posibles son:

- OECD201= SMFAliasOrOther (no usado para CRS)
- OECD202= indiv
- OECD203= alias
- OECD204= Nick (sobrenombre)
- OECD205= aka (también conocido como)
- OECD206= dba (nombre comercial)
- OECD207= legal
- OECD208= atbirth (de soltero o nacimiento)

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PrecedingTitle</i>		<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Title</i>		<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FirstName</i>		<i>xsd:string</i>	Validación

Este elemento hace referencia al primer nombre de la persona natural. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no tiene el primer nombre completo de un Cuentahabiente - persona natural, puede usar una inicial en su lugar. Si la Institución Financiera no tiene información referente al primer nombre del Cuentahabiente - persona natural, puede ingresar "NFN" (No First Name – Sin Primer Nombre) en el campo.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FirstName</i>	<i>xn1NameType</i>		<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MiddleName</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Este elemento hace referencia al segundo nombre de la persona natural. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar tiene el nombre o la inicial, puede incluir dicho dato en este campo.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
MiddleName	xnlnNameType		xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
NamePrefix			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
NamePrefix	xnlnNameType		xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
LastName			xsd:string	Validación

Este elemento hace referencia a los apellidos de la persona natural. Este campo puede incluir cualquier prefijo o sufijo legalmente utilizado por el Cuentahabiente.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
LastName	xnlnNameType		xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
GenerationIdentifier			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Suffix			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
GeneralSuffix			xsd:string	Opcional

IIId. Address_Type

Este elemento se refiere al domicilio de residencia permanente del Cuentahabiente - persona natural. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no tiene dicho dato, entonces se utilizará la dirección de correspondencia usada por la institución financiera para contactar al cuentahabiente.

Existen dos opciones para la dirección en el esquema CRS: AddressFix y AddressFree. AddressFix deberá utilizarse para todos los reportes CRS a menos que la Institución Financiera Sujeta a Reportar no pueda definir las distintas partes de la dirección del cuentahabiente.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CountryCode		2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Validación

Este elemento hace referencia al código de país vinculado a la dirección del Cuentahabiente, especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

En el caso de cuentas indocumentadas, se utilizará el código "CO", dado que no se dispone de ninguna dirección. Como la dirección exige que se complete otro campo, se podrá utilizar la expresión "undocumented" en el elemento "AddressFree" en lugar de la dirección.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AddressFree			xsd:string	Opcional

Este elemento permite ingresar la información relativa al domicilio en texto libre. Todos los detalles disponibles relacionados con el domicilio deberán presentarse como una sola cadena de caracteres, con espacios o "/" (slash) o saltos de línea usados para delimitar partes de la dirección. Esta opción sólo deberá usarse si los datos no pueden ser proporcionados en el formato "AddressFix".

Nota: Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar selecciona "AddressFix", tendrá la opción de capturar la dirección completa del cuentahabiente en el elemento "AddressFree" en lugar de usar los elementos fijos relacionados. En este caso, la información relativa a los elementos "City", "CountrySubentity" y "PostCode" deben registrarse, de igual manera, en los campos fijos correspondientes.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AddressType	legalAddressType		stf:OECDLegalAddressType_EnumType	Opcional

OECDLegalAddressType_EnumType

Este atributo sirve para indicar la naturaleza jurídica de la dirección (residencial, comercial, etc). Los valores posibles son:

- OECD301= residentialOrBusiness (residencial o comercial)
- OECD302= residential (residencial)
- OECD303= business (comercial)
- OECD304= registeredOffice (Dirección principal)
- OECD305= unspecified (no especificado)

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Street			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
BuildingIdentifier			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
SuiteIdentifier			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
FloorIdentifier			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DistrictName			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
POB			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
PostCode			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
City			xsd:string	Validación

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CountrySubentity			xsd:string	Opcional

Los elementos antes mencionados componen el tipo *AddressFix*. El elemento "City" es requerido para validación del esquema. Siempre se deberá incluir el elemento "PostCode" (código postal) en el caso de que exista. La información relativa a la dirección del Cuentahabiente deberá ser registrada en el elemento "Street" o en el elemento *AddressFree*.

Nota: Para direcciones en Colombia, "City" se refiere al Municipio y "CountrySubentity" al Departamento.

Ile. Nationality

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Nationality		2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional – No CRS

Este dato no es necesario para CRS y deberá ser dejado en blanco.

Ilf. BirthInfo

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
BirthDate			xsd:date	Opcional (Obligatorio)

Este elemento identifica la fecha de nacimiento del cuentahabiente - persona natural. La fecha de nacimiento se puede dejar vacía cuando no sea requerida por CRS (esto puede ser el caso de las cuentas preexistentes, si la fecha de nacimiento no está disponible en los registros de la Institución Financiera Sujeta a Reportar, y ésta no esté obligada a obtener esa información por otros medios de acuerdo con el anexo I de la presente Resolución). Este dato se debe registrar en formato AAAA-MM-DD

Los tres elementos siguientes corresponden específicamente al lugar de nacimiento y podrán incluirse, en el caso de que la institución financiera esté obligada a obtener y reportar la información de conformidad con la presente Resolución, siempre que figure en los archivos susceptibles de búsqueda electrónica de los que disponga.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
City			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CitySubentity			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CountryInfo				Opcional

Este elemento permite elegir entre una jurisdicción vigente (especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2) o una jurisdicción no vigente (identificada mediante el nombre). Deberá indicarse una de ellas en el caso de que se notifique el lugar de nacimiento junto con el elemento "City", o los elementos "City" y "CitySubentity".

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CountryCode		2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
FormerCountryName			xsd:string	Opcional

III. OrganisationParty_Type

Este tipo complejo identifica el nombre de un cuentahabiente o beneficiario de un pago que es una entidad y NO una Persona natural.

Se compone de los siguientes cuatro elementos:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode		2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN		Min 1 caracter	crs:OrganisationIN_Type	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name			cfc:NameOrganisation_Type	Validación

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Address			cfc:Address_Type	Validación

IIIa. ResCountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode		2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional

Este elemento corresponde al código del país de residencia fiscal de la organización que reporta o de quien se reporta la información y se registra en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

IIIb. Entity IN (OrganisationIN_Type)

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN		Min 1 Car	crs:OrganisationIN_Type	Opcional

Este elemento corresponde al TIN utilizado por la administración tributaria remitente y/o receptora, para identificar a la entidad titular de una cuenta. Podrá ser el Número de Identificación de Intermediario Global (GIIN, por sus siglas en inglés) definido para FATCA, el TIN, el identificador global de entidad jurídica (EIN, por sus siglas en inglés), y/u otro número de identificación similar especificado por la administración tributaria, obtenidos a través del proceso de debida diligencia.

Este dato debe repetirse tantas veces como IN de la Entidad reportada, tenga la Institución Financiera.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN	issuedBy	2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional

Este atributo identifica la jurisdicción emisora del Número de identificación (IN) y se registra en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2. En el caso de que se desconozca la jurisdicción emisora, este campo podrá dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN	INType		xsd:string	Opcional

Este atributo define el tipo de número de identificación que se envía (por ejemplo, GIIN estadounidense, EIN o número de identificación tributaria).

IIIC. Organisation Name

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name			cfc:NameOrganisation_Type	Validación

Este elemento corresponde a la razón social de la entidad que reporta o de quien se reporta la información.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name	nameType		stf:OECDNameType_EnumType	Opcional

IV. CRS Body

El cuerpo del CRS está formado por los elementos "ReportingFI" y "ReportingGroup".

IVa. Reporting FI

Este elemento identifica a la institución financiera que mantiene la cuenta financiera reportada o efectúa los pagos reportados.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ReportingFI			crs:CorrectableOrganisationParty_Type	Validación

El elemento ReportingFI es de tipo "OrganisationParty_Type" y es utilizado para identificar la información de la Institución Financiera Sujeta a Reportar.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocSpec			stf:DocSpec_Type	Validación

Este elemento identifica el dato concreto dentro del mensaje CRS y permite la identificación de registros. Para identificar los elementos que necesiten ser corregidos, los elementos de nivel superior, "Reporting FI" o "Account Report", incluyen un elemento de tipo "DocSpec_Type", que proporciona la información necesaria para llevar a cabo las correcciones.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocTypeIndic			stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	Validación

Este elemento especifica el tipo de registro que se envía. Los valores permitidos son:

- OECD1= New Data (datos nuevos)
- OECD2= Corrected Data (datos a corregir)
- OECD3= Deletion of Data (datos a eliminar)

Un mensaje puede contener nuevos registros (OECD1) o correcciones/eliminaciones (OECD2 y OECD3), pero no debe incluir las siguientes combinaciones:

- OECD1 y OECD2
- OECD1 y OECD3

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocRefID	28 caracteres	xsd:string	Validación

Este elemento corresponde al identificador único del registro específico (ReportingFI y AccountReport).

Es un campo de texto de veintiocho (28) caracteres, conformado de la siguiente manera, concatenados sin dejar espacios ni incluir caracteres especiales:

- El valor diligenciado en el elemento *MessageRefId* (22 caracteres).
- Un identificador único por archivo de seis (6) dígitos. Cuando la longitud del número sea menor a seis dígitos, rellenar con ceros a la izquierda.

Ejemplo: Se van a enviar dos registros en un archivo cuyo "*MessageRefId*" es **CO2015MX80099999900001**, los valores que pueden tener estos dos registros son: para el primer registro **CO2015MX80099999900001000001** y para el segundo registro **CO2015MX80099999900001000002**

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrDocRefId</i>	Mínimo 1 carácter	<i>xsd:string</i>	Opcional

Este elemento permite referenciar el elemento "*DocRefId*" del registro ("*AccountReport*" o "*ReportingFI*") que se debe corregir/eliminar. Siempre debe hacerse referencia al último "*DocRefId*" enviado. De esta forma, cada corrección sustituye completamente a la versión anterior del registro referenciado.

Elemento	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrMessageRefId</i>	22 caracteres	<i>xsd:string</i>	Opcional

Dado que "*DocRefId*" es único en el espacio y en el tiempo, este elemento no se utiliza para CRS a nivel del elemento "*DocSpec*".

IVb. ReportingGroup

Este elemento provee detalles específicos acerca de reporte CRS que está siendo transmitido.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ReportingGroup</i>				Validación

Este elemento contiene el detalle de las cuentas a reportar dentro del subelemento "*AccountReport*".

IVc. Account Report

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountReport</i>			<i>crs:CorrectableAccountReport_Type</i>	Validación

Este elemento incluye los siguientes subelementos:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocSpec</i>			<i>stf:DocSpec_Type</i>	Validación

Este elemento identifica el registro particular dentro del mensaje CRS que se transmite y permite la identificación de registros que requieren corrección.

IVc. Account Number

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountNumber</i>			<i>crs:FIAccountNumber_Type</i>	Validación

Este elemento corresponde al número de cuenta usado por la Institución Financiera para identificar la cuenta. Si la Institución Financiera no posee un número de cuenta, se suministrará el equivalente funcional que utiliza dicha institución para identificar la cuenta.

Por ejemplo: El número de cuenta puede ser el de una cuenta de custodia o el de una cuenta de depósito; ii) el código (ISIN u otro) relacionado con una Participación en deuda o en capital (en el caso de no estar anotada en una cuenta de custodia), o iii) el código de identificación de un Contrato de seguro con Valor en efectivo o de un Contrato de renta vitalicia.

En casos excepcionales, cuando no exista un sistema de numeración de cuentas, se utilizará "NANUM" para indicar la ausencia del número de cuenta, ya que se trata de un elemento de Validación.

Este formato de número de cuenta es el mismo que el contemplado por la Ley FATCA y puede utilizarse tanto en números de cuenta estructurados como en formato libre. Asimismo, podrá incluirse en este campo un identificador de cuenta no estándar o un número de contrato de seguro.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountNumber	AcctNumberType		cfc:AcctNumberType_EnumType	Opcional

Este elemento identifica el tipo de número de cuenta. Los posibles valores son los siguientes:

- OECD601= IBAN International Bank Account Number (número internacional de cuenta bancaria) (sigue una estructura conocida)
- OECD602= OBAN Other Bank Account Number (otro número de cuenta bancaria)
- OECD603= ISIN International Securities Information Number (número internacional de información de títulos valores) (sigue una estructura conocida)
- OECD604= OSIN Other Securities Information Number (otro número de información de títulos valores)
- OECD605= Other Cualquier otro tipo de número de cuenta como, p.ej. un contrato de seguro

En el caso de disponer de un IBAN o ISIN, éste deberá ser facilitado, así como la información pertinente relativa al tipo de número de cuenta.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountNumber	UndocumentedAccount		xsd:boolean	Opcional

Este atributo sirve para indicar que la cuenta no está documentada y está diseñada para uso local.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountNumber	ClosedAccount		xsd:boolean	Opcional

Este atributo sirve para indicar que la cuenta está cerrada.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountNumber	DormantAccount		xsd:boolean	Opcional

Este atributo sirve para indicar que la cuenta está inactiva.

IVe. Account Holder

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountHolder			crs: AccountHolder_Type	Validación

Este elemento identifica una entidad titular de la cuenta que es:

- Una NFE Pasiva cuyo control lo ejercen una o más personas Sujetas a reportar.
- Una persona Sujeta a Reportar, de acuerdo al CRS.

Dado que existe la opción de introducir una persona natural o una entidad más el tipo "AcctHolderType" (una de ellas debe ser introducida en calidad de Titular de la cuenta), éstas poseen el estatus de "Validación excluyente" tal como se indica a continuación.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Individual			crs:PersonParty_Type	Validación excluyente

Si el cuentahabiente reportado es una persona natural, se deberá registrar su información de identificación en este elemento.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Organization			crs:OrganisationParty_Type	Validación excluyente

Si el cuentahabiente reportado no es una persona natural, se deberá registrar su información de identificación en este elemento.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AcctHolderType			crs:CrsAcctHolderType_EnumType	Validation

Este elemento identifica a la entidad titular de la cuenta que sea:

- Una NFE Pasiva cuyo control lo ejercen una o más personas Sujetas a reportar.

- Una persona Sujeta a Reportar conforme al CRS
- Una NFE Pasiva que sea una persona Sujeta a Reportar.

Este elemento se deberá diligenciar tan sólo si la cuenta financiera reportada se encuentra abierta en una entidad o el pago reportado es realizado en favor de una entidad descrita anteriormente. Los valores permitidos son:

- CRS101= Entidad no financiera (NFE) pasiva – cuyo control lo ejercen una o más personas Sujetas a reportar
- CRS102= Persona Sujeta a Reportar conforme al CRS
- CRS103= Entidad no financiera (NFE) pasiva que sea una persona Sujeta a Reportar, en virtud del CRS

IVf. Controlling Person

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ControllingPerson</i>			<i>crs:ControllingPerson_Type</i>	Opcional

Este elemento identifica el nombre de todas las personas que ejercen control de una NFE Pasiva que sea una persona Sujeta a Reportar. Este elemento es de carácter obligatorio sólo si la entidad titular de una cuenta es una NFE Pasiva cuyo control lo ejercen una o más personas Sujetas a reportar. Si el control de la NFE Pasiva lo ejerce más de una persona Sujeta a Reportar, se deberá incluir el nombre de todas ellas.

En el caso en que una NFE Pasiva tenga Personas que Ejercen el Control, que sean personas reportables, y que éstas tengan residencia fiscal en diferentes jurisdicciones reportables (sin incluir la jurisdicción de la NFE), se deberá incluir un registro en cada uno de los archivos correspondientes a cada una de las Jurisdicciones Sujetas a Reporte de Información en las que dichas personas tengan la residencia fiscal. Sin embargo, dicho reporte tan sólo deberá incluir información de personas Sujetas a reportar de cada Jurisdicción Sujeta a Reportar (incluida la información relativa a la NFE Pasiva y otros datos conexos).

En caso de que:

- a- La entidad titular de una cuenta sea una persona Sujeta a Reportar y también una NFE pasiva, cuyo control lo ejercen una o más personas Sujetas a reportar; y,
 - b- Tanto la entidad como cualquiera de las Personas que Ejercen el Control sean residentes de la misma Jurisdicción Sujeta a Reportar,
- se reportará tanto como una cuenta de una Entidad que es una NFE Pasiva cuyo control lo ejerce una persona Sujeta a Reportar, como una cuenta de una entidad que es una persona Sujeta a Reportar. Esto es, como si la información hiciera referencia a dos cuentas.

En el caso de que ninguna de las Personas que Ejercen el Control sean residentes en la misma Jurisdicción de la Entidad, se reportará la cuenta a la jurisdicción de la cual es residente fiscal la entidad, siempre y cuando cumpla con la condición de persona Sujeta a Reportar.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Individual</i>			<i>crs:PersonParty_Type</i>	Validacion

Este elemento identifica a una Persona que Ejerce el Control mediante su nombre, dirección o domicilio y país de residencia.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CtrlgPersonType</i>			<i>crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType</i>	Opcional

Este elemento permite registrar el tipo de cada Persona que Ejerce el Control (CP), mediante el uso del elemento "CtrlgPersonType" y presenta las siguientes opciones:

- CP de la persona jurídica – propiedad
- CP de la persona jurídica – otros medios
- CP de la persona jurídica – directivo
- CP de la figura jurídica – fideicomiso – fideicomitente
- CP de la figura jurídica – fideicomiso – fiduciario
- CP de la figura jurídica – fideicomiso – protector
- CP de la figura jurídica – fideicomiso – beneficiario
- CP de la figura jurídica – fideicomiso – otro
- CP de la figura jurídica – otro – equivalente a fideicomitente
- CP de la figura jurídica – otro – equivalente a fiduciario
- CP de la figura jurídica – otro – equivalente a protector
- CP de la figura jurídica – otro – equivalente a beneficiario
- CP de la figura jurídica – otro – equivalente a otro

Los valores permitidos son:

- CRS801= CP de la persona jurídica – propiedad
- CRS802= CP de la persona jurídica – otros medios
- CRS803= CP de la persona jurídica – directivo
- CRS804= CP de la figura jurídica – fideicomiso – fideicomitente
- CRS805= CP de la figura jurídica – fideicomiso – fiduciario
- CRS806= CP de la figura jurídica – fideicomiso – protector
- CRS807= CP de la figura jurídica – fideicomiso – beneficiario
- CRS808= CP de la figura jurídica – fideicomiso – otro
- CRS809= CP de la figura jurídica – otro – equivalente a fideicomitente
- CRS810= CP de la figura jurídica – otro – equivalente a fiduciario
- CRS811= CP de la figura jurídica – otro – equivalente a protector
- CRS812= CP de la figura jurídica – otro – equivalente a beneficiario
- CRS813= CP de la figura jurídica – otro – equivalente a otro

IVg. Account Balance

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountBalance			cfc:MonAmnt_Type	Validación

Este elemento identifica el saldo o valor de la cuenta financiera reportada.

- Cuentas de depósito y de custodia. El saldo o valor de la cuenta deberán registrarse de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución.
- Contratos de seguro con valor en efectivo y contratos de renta vitalicia. Representan el saldo o valor de la cuenta.
- Cuentas vinculadas a títulos de participación en capital o en deuda. El saldo de la cuenta es el valor del título de participación en capital o en deuda que el titular de la cuenta ostenta en la institución financiera.
- Diligenciar el valor 0 (cero) si la cuenta ha sido cancelada, en combinación con el atributo de cuenta cancelada.
- Caracteres numéricos (dígitos). El saldo de la cuenta debe introducirse en la moneda pertinente y en importes que incluyan dos decimales. Por ejemplo, para mil dólares estadounidenses se deberá introducir "1000,00".

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountBalance	CurrCode	3 caracteres	iso:currCode_Type	Validación

Este atributo identifica la moneda en la cual se registra el saldo o valor de la cuenta financiera en el elemento "AccountBalance", de conformidad con la norma ISO 4217 Alfa-3. Para este atributo el único valor permitido es "COP".

IVh. Payment

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Payment			crs:Payment_Type	Opcional

Este elemento proporciona información sobre el pago realizado a la cuenta financiera objeto de reporte durante el período de referencia pertinente.

La información del pago es un elemento que se podrá repetir en el caso de tener que reportar más de un tipo de pago.

Por ejemplo, entre los tipos de pago se pueden incluir los siguientes:

- **Cuentas de Depósito**
El monto bruto total de intereses pagados o acreditados en la cuenta durante el año calendario.
- **Cuentas de Custodia**
 - " El monto bruto total de dividendos pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario (o período de referencia pertinente).
 - " El monto bruto total de intereses pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario (o período de referencia pertinente).
 - " El monto bruto total de los productos de la venta o redención de propiedad pagada o acreditada a la cuenta durante el año calendario (o período de referencia pertinente) respecto de la cual la FFI actúe como un custodio, corredor, representante o de otra manera como un representante para el cuentahabiente; y

- “ El monto bruto total de cualquier otro ingreso pagado o acreditado a la cuenta durante el año calendario (o período de referencia pertinente).
- **Cuentas de Deuda o Capital**
El monto bruto total de pagos efectuados o acreditados a la cuenta durante el año calendario (o período de referencia pertinente) incluyendo pagos por redención.
- **Cuentas de Contratos de Valor en Efectivo y Contratos de Renta Vitalicia**
El monto bruto total de pagos efectuados o acreditados a la cuenta durante el año calendario (o período de referencia pertinente), incluyendo pagos por redención.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Type			crs:CrsPaymentType EnumType	Validación

Este elemento identifica el tipo de pago. Los tipos de pago específicos se listan a continuación:

- CRS501= Dividendos.
- CRS502= Intereses.
- CRS503= Ganancias brutas/Redenciones.
- CRS504= Otros – CRS. (Ejemplo: otros ingresos generados en relación con los activos anotados en cuenta)

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
PaymentAmnt			cfc:MonAmnt_Type	Validación

El monto de los pagos (*Payment Amounts*) se captura con dos dígitos decimales en pesos (COP). Por ejemplo, 1 millón de pesos deberá capturarse como 1000000.00

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
PaymentAmnt	currCode	3 dígitos	iso:currCode_Type	Validación

Todos los pagos deben estar acompañados del correspondiente código de tres dígitos para el tipo de cambio acorde con el estándar de códigos de divisa ISO 4217 alpha 3. Para este atributo el único valor permitido es “COP”.

3. RESTRICCIONES GENERALES

- Los siguientes símbolos no pueden usarse, ni su equivalente.

Símbolo	Descripción
'	Apóstrofo
—	Doble guion
#	Numeral
"	Comillas dobles
&	Ampersand
<	Menor que
>	Mayor que

- En todos los campos numéricos, así permitan números enteros o decimales, sólo diligenciar valores positivos.
- Para los campos numéricos, no utilizar ceros a la izquierda. Luego del punto decimal usar dos dígitos decimales. Por ejemplo, si el valor es: 98765.4 diligenciar 98765.40 y si el valor es 98765, diligenciar 98765.00. El valor cero (0) debe diligenciarse como 0.00
- El formato fecha es AAAA-MM-DD, por lo tanto, los campos numéricos que expresen cada uno de los componentes de la misma, deben llevar ceros a la izquierda hasta completar el número de dígitos requerido. Por ejemplo: diligenciar 2014-04-06 (y no 2014-4-6).
- La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD mostrado en los apéndices.

Apéndice 1 - CrsXML_v1.0.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:crs="urn:oe.cd:ties:crs:v1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ftc="urn:oe.cd:ties:fatca:v1" xmlns:cfc="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacrs:v1"
xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4" xmlns:iso="urn:oe.cd:ties:isocrstypes:v1"
targetNamespace="urn:oe.cd:ties:crs:v1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:isocrstypes:v1" schemaLocation="isocrstypes_v1.0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:stf:v4" schemaLocation="oe.cd:types_v4.1.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacrs:v1"
schemaLocation="CommonTypesFatcaCrs_v1.1.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:fatca:v1" schemaLocation="FatcaTypes_v1.1.xsd"/>
  <!-- Message type definitions -->
  <xsd:simpleType name="MessageType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Message type defines the type of reporting
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CRS"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- Account Holder Type - 1 -->
  <xsd:simpleType name="CrsAcctHolderType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Account Holder Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CRS101">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Passive Non-Financial Entity with one or more controlling
person that is a Reportable Person</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS102">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CRS Reportable Person</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS103">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Passive NFE that is a CRS Reportable
Person</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- CRS Payment Type - 5 -->
  <xsd:simpleType name="CrsPaymentType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">The code describing the nature of the payments used in
CRS
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CRS501">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dividends</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS502">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Interest</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS503">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Gross Proceeds/Redemptions</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS504">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Other - CRS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- Message TypeIndic - 7 -->
  <xsd:simpleType name="CrsMessageTypeIndic_EnumType">
    <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation xml:lang="en">The MessageTypeIndic defines the type of message
sent</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="CRS701">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>The message contains new information</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS702">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>The message contains corrections for previously sent
information</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- Controlling Person Type - 8 -->
<xsd:simpleType name="CrsCtrlgPersonType_EnumType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Controlling Person Type</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="CRS801">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal person - ownership</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS802">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal person - other means</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS803">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal person - senior managing
official</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS804">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust - settlor</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS805">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust - trustee</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS806">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust -
protector</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS807">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust -
beneficiary</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS808">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust - other</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS809">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - settlor-
equivalent</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS810">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - trustee-
equivalent</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS811">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - protector-
equivalent</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS812">
      <xsd:annotation>

```



```

        <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - beneficiary-
equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRS813">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - other-
equivalent</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!--+++++ Reusable Complex types +++++ -->
<!-- Message specification: Data identifying and describing the message as a whole -->
<xsd:complexType name="MessageSpec_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Information in the message header identifies the Tax
Administration that is sending the message. It specifies when the message was created, what period
(normally a year) the report is for, and the nature of the report (original, corrected, supplemental,
etc).</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="SendingCompanyIN" type="xsd:string" minOccurs="1"/>
        <xsd:element name="TransmittingCountry" type="iso:CountryCode_Type" fixed="CO"/>
        <xsd:element name="ReceivingCountry" type="iso:CountryCode_Type"/>
        <!-- modified for CRS -->
        <xsd:element name="MessageType" type="crs:MessageType_EnumType"/>
        <xsd:element name="Warning" type="xsd:string" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Free text expressing the restrictions for use of
the information this
message contains and the legal framework under which it is
given</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Contact" type="xsd:string" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">All necessary contact information about persons
responsible for and
involved in the processing of the data transmitted in this message, both
legally and technically. Free text as this is not
intended for automatic processing.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MessageRefId" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier for this
message</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MessageTypeIndic" type="crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="CorrMessageRefId" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier that has to be
corrected. Must point to 1 or more previous message</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ReportingPeriod" type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">The reporting year for which information is
transmitted in documents of
the current message.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Timestamp" type="xsd:dateTime"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Account Holder Type -->
<xsd:complexType name="AccountHolder_Type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="Individual" type="crs:PersonParty_Type"/>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Organisation" type="crs:OrganisationParty_Type"/>
                <xsd:element name="AcctHolderType" type="crs:CrsAcctHolderType_EnumType"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Controlling Person Type -->
<xsd:complexType name="ControllingPerson_Type">
    <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="Individual" type="crs:PersonParty_Type"/>
        <xsd:element name="CtrlgPersonType" type="crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Account number -->
<xsd:complexType name="FIAccountNumber_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Account number definition </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="AcctNumberType" type="cfc:AcctNumberType_EnumType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Account Number Type</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="UndocumentedAccount" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Undocumented Account</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="ClosedAccount" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Closed Account</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="DormantAccount" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Dormant Account</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Correctable Account Report -->
<xsd:complexType name="CorrectableAccountReport_Type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"/>
        <xsd:element name="AccountNumber" type="crs:FIAccountNumber_Type"/>
        <xsd:element name="AccountHolder" type="crs:AccountHolder_Type"/>
        <xsd:element name="ControllingPerson" type="crs:ControllingPerson_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="AccountBalance" type="cfc:MonAmnt_Type"/>
        <xsd:element name="Payment" type="crs:Payment_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- The Name of a Party, given in fixed Form-->
<xsd:complexType name="NamePerson_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">The user must spread the data about the name of a party
over up to six elements. The container element for this will be 'NameFix'. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PrecedingTitle" type="xsd:string" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">His Excellency, Estate of the Late
...</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Title" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Greeting title. Example: Mr, Dr, Ms, Herr, etc.
Can have multiple titles.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="FirstName">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">FirstName of the person</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="xsd:string">
                        <xsd:attribute name="xnlNameType">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of
FirstName. Example: Given Name, Forename, Christian Name, Father's Name, etc. In some countries,
FirstName could be a Family Name or a SurName. Use this attribute to define the type for this name.
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:attribute>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="MiddleName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Middle name (essential part of the name for many
nationalities). Example: Sakthi in "Nivetha Sakthi Shantha". Can have multiple middle
names.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="xnlNameType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of Middle
Name. Example: First name, middle name, maiden name, father's name, given name, etc.
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamePrefix" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">de, van, van de, von, etc. Example: Derick de
Clarke</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="xnlNameType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the type of name
associated with the NamePrefix. For example the type of name is LastName and this prefix is the
prefix for this last name.
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LastName">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Represents the position of the name in a name
string. Can be Given Name, Forename, Christian Name, Surname, Family Name, etc. Use the attribute
"NameType" to define what type this name is.
    In case of a company, this field can be used for the company
name.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="xnlNameType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of
LastName. Example: Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name, etc. In some countries,
LastName could be the given name or first name.
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GenerationIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Jnr, Thr Third, III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Suffix" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Could be compressed initials - PhD, VC,
QC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GeneralSuffix" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Deceased, Retired ...</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="nameType" type="stf:OECDNameType_EnumType" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Collection of all Data describing a person as a Party -->
<xsd:complexType name="PersonParty_Type">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">
    This container brings together all data about a person as a party. Name and address
    are required components and each can
    be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever
    possible one or more identifiers (TIN
    etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that
    describes and identifies the party can be
    given. The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The
    structures of
    all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="TIN" type="cfc:TIN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="Name" type="crs:NamePerson_Type" maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="Address" type="cfc:Address_Type" maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="Nationality" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="BirthInfo" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="BirthDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="City" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="CitySubentity" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="CountryInfo" minOccurs="0">
          <xsd:complexType>
            <xsd:choice>
              <xsd:element name="CountryCode" type="iso:CountryCode_Type"/>
              <xsd:element name="FormerCountryName" type="xsd:string"/>
            </xsd:choice>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:complexType name="OrganisationIN_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">This is the identification number/identification code
      for the Entity in question. As the identifier may be not strictly numeric, it is just defined as a
      string of characters. Attribute 'issuedBy' is required to designate the issuer of the identifier.
      Attribute 'INType' defines the type of identification number. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="cfc:String1MinLength_Type">
        <xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type" use="optional">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Country code of issuing country, indicating
            country of Residence (to taxes and other)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="INType" type="xsd:string" use="optional">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Identification Number
            Type</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Collection of all Data describing an organisationy as party-->
<xsd:complexType name="OrganisationParty_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      This container brings together all data about an organisation as a party. Name and
      address are required components and each can
      be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever
      possible one or more identifiers (TIN
      etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that
      describes and identifies the party can be
      given . The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The
      structures of
      all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="IN" type="crs:OrganisationIN_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Entity Identification Number</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="Name" type="cfc:NameOrganisation_Type" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="Address" type="cfc:Address_Type" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Correctable Organisation-->
<xsd:complexType name="CorrectableOrganisationParty_Type">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="crs:OrganisationParty_Type">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Payment -->
<xsd:complexType name="Payment_Type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Type" type="crs:CrsPaymentType_EnumType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Type of payment (interest,
dividend,...)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PaymentAmnt" type="cfc:MonAmnt_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">The amount of payment</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<!-- CRS Body Type - CRS Report -->
<xsd:complexType name="CrsBody_Type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ReportingFI" type="crs:CorrectableOrganisationParty_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Reporting financial
institution</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ReportingGroup" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">For CRS, only one ReportingGroup for each
CrsBody is to be provided</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="AccountReport" type="crs:CorrectableAccountReport_Type"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--+++++++ Schema element
+++++++ -->
<!-- CrsOECD File Message structure -->
<!-- -->
<!-- CRS Message structure -->
<xsd:element name="CRS_OECD">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="MessageSpec" type="crs:MessageSpec_Type"/>
            <xsd:element name="CrsBody" type="crs:CrsBody_Type" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="version" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">CRS Version </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- -->
</xsd:schema>

```

Apéndice 2 – CommonTypesFatcaCrs_v1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:cfc="urn:oe.cd:ties:commonTypesfatcacrs:v1"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4"
xmlns:iso="urn:oe.cd:ties:isocrstypes:v1" targetNamespace="urn:oe.cd:ties:commonTypesfatcacrs:v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:isocrstypes:v1"
schemaLocation="isocrstypes_v1.0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:stf:v4" schemaLocation="oe.cd:types_v4.1.xsd"/>
  <!--+++++ Reusable Simple types +++++ -->
  <!-- -->
  <!-- String with minimum length 1 - data type for TIN_Type -->
  <xsd:simpleType name="String1MinLength_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Introduce a min
length</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Data type for any kind of numeric data with two decimal fraction digits, especially
monetary amounts -->
  <xsd:simpleType name="TwoDigFract_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">
        Data type for any kind of numeric data with two decimal
fraction digits, especially monetary amounts.
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Account Number Type - 6 -->
  <xsd:simpleType name="AcctNumberType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Account Number Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="OECD601">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>IBAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD602">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>OBAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD603">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ISIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD604">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>OSIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD605">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Other</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!--+++++ Reusable Complex types +++++ -->
  <!-- -->
  <!-- Address Fix -->
  <xsd:complexType name="AddressFix_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">
        Structure of the address for a party broken down into its logical parts,
recommended for easy matching. The 'City' element is the only required subelement. All of the
subelements are simple text - data type 'string'.
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Street" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="BuildingIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="SuiteIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="FloorIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DistrictName" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="POB" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="PostCode" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="City" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="CountrySubentity" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- The Address of a Party, given in fixed or free Form, possibly in both Forms -->
<xsd:complexType name="Address_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">
            The user has the option to enter the data about the address of a party
            either as one long field or to spread the data over up to eight elements or even to use both
            formats. If the user chooses the option to enter the data required in separate elements, the
            container element for this will be 'AddressFix'. If the user chooses the option to enter the data
            required in a less structured way in 'AddressFree' all available address details shall be presented
            as one string of bytes, blank or "/" (slash) or carriage return- line feed used as a delimiter
            between parts of the address. PLEASE NOTE that the address country code is outside both of these
            elements. The use of the fixed form is recommended as a rule to allow easy matching. However, the use
            of the free form is recommended if the sending state cannot reliably identify and distinguish the
            different parts of the address. The user may want to use both formats e.g. if besides separating the
            logical parts of the address he also wants to indicate a suitable breakdown into print-lines by
            delimiters in the free text form. In this case 'AddressFix' has to precede 'AddressFree'.
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="CountryCode" type="iso:CountryCode_Type"/>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="AddressFree" type="xsd:string"/>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="AddressFix"
                    type="cfc:AddressFix_Type"/>
                <xsd:element name="AddressFree" type="xsd:string"
                    minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="legalAddressType" type="stf:OECDLegalAddressType_EnumType"
        use="optional"/>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- General Type for Monetary Amounts -->
<xsd:complexType name="MonAmt_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">
            This data type is to be used whenever monetary amounts are to be communicated. Such amounts shall be
            given
            including two fractional digits of the main currency unit. The code for the currency in which the
            value is expressed has to be
            taken from the ISO codelist 4217 and added in attribute currCode.
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="cfc:TwoDigFract_Type">
            <xsd:attribute name="currCode" type="iso:currCode_Type"
                use="required"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Organisation name -->
<xsd:complexType name="NameOrganisation_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Name of
            organisation</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="nameType" type="stf:OECDNameType_EnumType"
                use="optional"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- TIN -->
<xsd:complexType name="TIN_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">This is the identification
            number/identification code for the party in question. As the identifier may be not strictly numeric,
            it is just defined as a string of characters. Attribute 'issuedBy' is required to designate the
            issuer of the identifier. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="cfc:String1MinLength_Type">

```

```
use="optional">
    <xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Country
code of issuing country, indicating country of Residence (to taxes and other)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```


Apéndice 3 - isocrstypes_v1.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:iso="urn:oecd:ties:isocrstypes:v1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:oecd:ties:isocrstypes:v1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <!-- ISO 3166 alpha 2 Country Code
```

The following disclaimer refers to all uses of the ISO country code list in the CRS schema: For practical reasons, the list is based on the ISO 3166-1 country list which is currently used by banks and other financial institutions, and hence by tax administrations. The use of this list does not imply the expression by the OECD of any opinion whatsoever concerning the legal status of the territories listed. Its content is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

```
-->
```

```
  <xsd:simpleType name="CountryCode_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">ISO-3166 Alpha 2 country
codes</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="AF">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>AFGHANISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AX">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALAND ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALBANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DZ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALGERIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AS">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>AMERICAN SAMOA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AD">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANDORRA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AO">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AI">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AQ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANTARCTICA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AG">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANTIGUA AND
BARBUDA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AR">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ARGENTINA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AM">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AW">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AZERBAIJAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHAMAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHRAIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BANGLADESH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELARUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELGIUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BERMUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND
SABA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOSNIA AND
HERZEGOVINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BV">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>BOUVET ISLAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>BRAZIL</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IO">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>BRITISH INDIAN OCEAN
TERRITORY</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>BRUNEI
DARUSSALAM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BG">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>BULGARIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>BURKINA FASO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BI">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KH">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CAMBODIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CAMEROON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CA">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CANADA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CV">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CAPE VERDE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KY">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CAYMAN ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CHAD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CHILE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CHINA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CX">
        <xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>CHRISTMAS
ISLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>COCOS (KEELING)
ISLANDS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CO">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>COLOMBIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KM">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>COMOROS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CG">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CONGO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF
THE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>COOK ISLANDS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>COSTA RICA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CI">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>COTE D'IVOIRE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CROATIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CU">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CUBA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CW">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CURACAO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CYPRUS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CZECH REPUBLIC</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DENMARK</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DJIBOUTI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DM">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOMINICA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DO">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>DOMINICAN
REPUBLIC</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ECUADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EGYPT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EL SALVADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EQUATORIAL
GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ERITREA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ETHIOPIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FALKLAND ISLANDS
(MALVINAS)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FAROE ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FIJI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FINLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRENCH GUIANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRENCH
POLYNESIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRENCH SOUTHERN
TERRITORIES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GABON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GEORGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GERMANY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GREECE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GREENLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUADELOUPE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUATEMALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUINEA-BISSAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUYANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HEARD ISLAND AND MCDONALD
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="VA">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>HOLY SEE (VATICAN CITY
STATE)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="HN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="HK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>HONG KONG</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="HU">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>HUNGARY</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IS">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ICELAND</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>INDIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ID">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>INDONESIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>IRAN, ISLAMIC REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IQ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>IRAQ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>IRELAND</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IM">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ISLE OF MAN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IL">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ISRAEL</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ITALY</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="JM">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>JAMAICA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="JP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>JAPAN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="JE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>JERSEY</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="JO">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>JORDAN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>

```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="K2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KAZAKHSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KENYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KIRIBATI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KOREA, REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUWAIT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KYRGYZSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LATVIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEBANON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITHUANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUXEMBOURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MACAO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MG">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MADAGASCAR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MW">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MY">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MALAYSIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MV">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MALDIVES</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ML">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MALI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MH">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MARSHALL
ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MQ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MARTINIQUE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MAURITANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MU">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="YT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MAYOTTE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MX">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MEXICO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MICRONESIA, FEDERATED STATES
OF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MOLDOVA, REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MC">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MONACO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MN">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ME">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTENEGRO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTserrat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOROCCO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOZAMBIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MYANMAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NETHERLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEW CALEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEW ZEALAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NICARAGUA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORFOLK ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MP">
  <xsd:annotation>
```

```

ISLANDS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NO">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NORWAY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OM">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PW">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PALESTINE, STATE
OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PA">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PG">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PAPUA NEW
GUINEA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PY">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PARAGUAY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PERU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PH">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PHILIPPINES</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PN">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PITCAIRN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>POLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PORTUGAL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PUERTO RICO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QA">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>QATAR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>REUNION</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>ROMANIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUSSIAN
FEDERATION</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RWANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT
BARTHELEMY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT HELENA, ASCENSION AND
TRISTAN DA CUNHA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT KITTS AND
NEVIS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT LUCIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT MARTIN (FRENCH
PART)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT PIERRE AND
MIQUELON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT VINCENT AND THE
GRENADINES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAN MARINO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAO TOME AND
PRINCIPE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAUDI ARABIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```

<xsd:enumeration value="SC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SEYCHELLES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SIERRA LEONE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SINGAPORE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SINT MAARTEN (DUTCH
PART)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SLOVAKIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SLOVENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOLOMON
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOUTH AFRICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH
SANDWICH ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOUTH SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SPAIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SRI LANKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SURINAME</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SVALBARD AND JAN
MAYEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SWAZILAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SWEDEN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CH">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SWITZERLAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SY">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SYRIAN ARAB
REPUBLIC</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TW">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TAIWAN, PROVINCE OF
CHINA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TJ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TAJIKISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TZ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TANZANIA, UNITED REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TH">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>THAILAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TIMOR-LESTE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TG">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TO">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TRINIDAD AND
TOBAGO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TUNISIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TURKEY</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TC">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>TURKS AND CAICOS
ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="TV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UKRAINE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED ARAB
EMIRATES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED KINGDOM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="US">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED STATES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED STATES MINOR OUTLYING
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URUGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VIET NAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS,
BRITISH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS,
U.S.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WALLIS AND
FUTUNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WESTERN SAHARA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YE">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>YEMEN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZW">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- ISO 4217 alpha 3 Currency Code

```

The following disclaimer refers to all uses of the ISO currency code list in the CRS schema: For practical reasons, the list is based on the ISO 4217 Alpha 3 currency list which is currently used by banks and other financial institutions, and hence by tax administrations. The use of this list does not imply the expression by the OECD of any opinion whatsoever concerning the legal status of the territories listed. Its content is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

```

-->
    <xsd:simpleType name="currCode_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">
                The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version
                for the currency in which a monetary amount is expressed.
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="AED">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>UAE Dirham: UNITED ARAB
EMIRATES</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="AFN">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Afghani:
AFGHANISTAN</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="ALL">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Lek: ALBANIA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="AMD">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Armenian Dram: ARMENIA
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="ANG">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Netherlands Antillean Guilder:
CURACAO; SINT MAARTEN (DUTCH PART)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="AOA">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwanza: ANGOLA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="ARS">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Argentine Peso:
ARGENTINA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="AUD">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Australian Dollar: AUSTRALIA;
CHRISTMAS ISLAND; COCOS (KEELING) ISLANDS; HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS; KIRIBATI; NAURU;
NORFOLK ISLAND; TUVALU</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="AWG">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Aruban Florin:
ARUBA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```



```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AZN">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Azerbaijani Manat:
AZERBAIJAN</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BAM">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Convertible Mark: BOSNIA AND
HERZEGOVINA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BBD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Barbados Dollar:
BARBADOS</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BDT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Taka:
BANGLADESH</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BGN">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Bulgarian Lev:
BULGARIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BHD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Bahraini Dinar:
BAHRAIN</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BIF">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Burundi Franc:
BURUNDI</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BMD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Bermudian Dollar:
BERMUDA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BND">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Brunei Dollar: BRUNEI
DARUSSALAM</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BOB">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Boliviano: BOLIVIA, PLURINATIONAL
STATE OF</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BOV">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Mvdol: BOLIVIA, PLURINATIONAL
STATE OF</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BRL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Brazilian Real:
BRAZIL</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BSD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Bahamian Dollar:
BAHAMAS</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BTN">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ngultrum:
BHUTAN</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BWP">
          <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Pula: BOTSWANA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BYR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Belarussian Ruble:
BELARUS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Belize Dollar:
BELIZE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CAD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Canadian Dollar:
CANADA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CDF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Congolese Franc: CONGO, THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>WIR Euro:
SWITZERLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Swiss Franc: LIECHTENSTEIN;
SWITZERLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHW">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>WIR Franc:
SWITZERLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Unidades de fomento:
CHILE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Chilean Peso:
CHILE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CNY">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Yuan Renminbi:
CHINA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Colombian Peso:
COLOMBIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COU">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Unidad de Valor Real:
COLOMBIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CRC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Costa Rican Colon: COSTA
RICA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CUC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Peso Convertible:
CUBA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```

        <xsd:enumeration value="CUP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cuban Peso:
CUBA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CVE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cape Verde Escudo: CAPE
VERDE</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CZK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Czech Koruna: CZECH
REPUBLIC</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="DJF">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Djibouti Franc:
DJIBOUTI</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="DKK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Danish Krone: DENMARK; FAROE
ISLANDS; GREENLAND</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="DOP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dominican Peso: DOMINICAN
REPUBLIC</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="DZD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Algerian Dinar:
ALGERIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="EGP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Egyptian Pound:
EGYPT</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ERN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nakfa: ERITREA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ETB">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ethiopian Birr:
ETHIOPIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="EUR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA;
AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN
TERRITORIES; GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG;
MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY;
SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican
City State (HOLY SEE)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="FJD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Fiji Dollar:
FIJI</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="FKP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Falkland Islands Pound: FALKLAND
ISLANDS (MALVINAS)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GBP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pound Sterling: GUERNSEY; ISLE OF
MAN; JERSEY; UNITED KINGDOM</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>

```

```

        <xsd:enumeration value="GEL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Lari: GEORGIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GHS">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ghana Cedi:
GHANA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GIP">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Gibraltar Pound:
GIBRALTAR</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GMD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dalasi: GAMBIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GNF">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Guinea Franc:
GUINEA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GTQ">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Quetzal:
GUATEMALA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GYD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Guyana Dollar:
GUYANA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="HKD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Hong Kong Dollar: HONG
KONG</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="HNL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Lempira:
HONDURAS</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="HRK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Croatian Kuna:
CROATIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="HTG">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Gourde: HAITI</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="HUF">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Forint:
HUNGARY</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IDR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rupiah:
INDONESIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ILS">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>New Israeli Sheqel:
ISRAEL</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="INR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Indian Rupee: BHUTAN;
INDIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>

```

```

        <xsd:enumeration value="IQD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Iraqi Dinar:
IRAQ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="IRR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Iranian Rial: IRAN, ISLAMIC
REPUBLIC OF</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ISK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Iceland Krona:
ICELAND</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="JMD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jamaican Dollar:
JAMAICA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="JOD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jordanian Dinar:
JORDAN</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="JPY">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Yen: JAPAN</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KES">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kenyan Shilling:
KENYA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KGS">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Som:
KYRGYZSTAN</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KHR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Riel: CAMBODIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KMF">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Comoro Franc:
COMOROS</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KPW">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>North Korean Won: KOREA,
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KRW">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Won: KOREA, REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KWD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kuwaiti Dinar:
KUWAIT</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KYD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cayman Islands Dollar: CAYMAN
ISLANDS</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KZT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Tenge:
KAZAKHSTAN</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>

```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LAK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kip: LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LBP">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Lebanese Pound:
LEBANON</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LKR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sri Lanka Rupee: SRI
LANKA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LRD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liberian Dollar:
LIBERIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LSL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Loti: LESOTHO</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LTL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Lithuanian Litas:
LITHUANIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LVL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Latvian Lats:
LATVIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LYD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Libyan Dinar:
LIBYA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MAD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Moroccan Dirham: MOROCCO; WESTERN
SAHARA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MDL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Moldovan Leu: MOLDOVA, REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MGA">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Malagasy Ariary:
MADAGASCAR</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MKD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Denar: MACEDONIA, THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC OF</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MMK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kyat: MYANMAR</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MNT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Tugrik:
MONGOLIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MOP">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pataca: MACAO</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>

```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MRO">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ouguiya:
MAURITANIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MUR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Mauritius Rupee:
MAURITIUS</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MVR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rufiyaa:
MALDIVES</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MWK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwacha: MALAWI</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MXN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Mexican Peso:
MEXICO</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MXV">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Mexican Unidad de Inversion (UDI):
MEXICO</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MYR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Malaysian Ringgit:
MALAYSIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MZN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Mozambique Metical:
MOZAMBIQUE</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="NAD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Namibia Dollar:
NAMIBIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="NGN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Naira: NIGERIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="NIO">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cordoba Oro:
NICARAGUA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="NOK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Norwegian Krone: BOUVET ISLAND;
NORWAY; SVALBARD AND JAN MAYEN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="NPR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nepalese Rupee:
NEPAL</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="NZD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>New Zealand Dollar: COOK ISLANDS;
NEW ZEALAND; NIUE; PITCAIRN; TOKELAU</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="OMR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rial Omani:
OMAN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PAB">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Balboa: PANAMA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PEN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nuevo Sol:
PERU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PGK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kina: PAPUA NEW
GUINEA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PHP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Philippine Peso:
PHILIPPINES</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PKR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pakistan Rupee:
PAKISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PLN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zloty: POLAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PYG">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Guarani:
PARAGUAY</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="QAR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Qatari Rial:
QATAR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RON">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>New Romanian Leu:
ROMANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RSD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Serbian Dinar:
SERBIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RUB">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Russian Ruble: RUSSIAN
FEDERATION</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RWF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rwanda Franc:
RWANDA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SAR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Saudi Riyal: SAUDI
ARABIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SBD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Solomon Islands Dollar: SOLOMON
ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SCR">
        <xsd:annotation>

```



```

SEYCHELLES</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SDG">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Sudanese Pound:
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SEK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Swedish Krona:
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SGD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Singapore Dollar:
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SHP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Saint Helena Pound: SAINT HELENA,
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SIL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Leone: SIERRA
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SOS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Somali Shilling:
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SRD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Surinam Dollar:
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SSP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>South Sudanese Pound: SOUTH
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="STD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dobra: SAO TOME AND
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SVC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>El Salvador Colon: EL
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SYP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Syrian Pound: SYRIAN ARAB
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="SZL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Lilangeni:
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="THB">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Baht: THAILAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="TJS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Somoni:
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="TMT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Turkmenistan Manat: TURKMENISTAN
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="TWD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>New Taiwan Dollar: TAIWAN
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="TZS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Tanzanian Shilling: TANZANIA
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UGX">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Uganda Shilling: UGANDA
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="USD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>United States Dollar: UNITED STATES
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UYU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Uruguayan Peso: URUGUAY
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UZS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Uzbekistan Som: UZBEKISTAN
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VND">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Vietnam Dong: VIETNAM
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VUV">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Vanuatu Vatu: VANUATU
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="WST">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Tonga Pa'anga: TONGA
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XAF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Central African CFA Franc: CENTRAL AFRICA
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XCD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>East Caribbean Dollar: EAST CARIBBEAN
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XDR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Special Drawing Rights: INTERNATIONAL MONETARY FUND
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XOF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>West African CFA Franc: WEST AFRICA
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XPF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>French CFP Franc: FRENCH POLYNESIA, FRENCH SOUTHERN OCEANIA,
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="YER">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Yemeni Rial: YEMEN
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ZAR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>South African Rand: SOUTH AFRICA
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ZMW">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zambian Kwacha: ZAMBIA
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ZWL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zimbabwean Dollar: ZIMBABWE
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>

```

```

        <xsd:enumeration value="TMT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Turkmenistan New Manat:
TURKMENISTAN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="TND">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Tunisian Dinar:
TUNISIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="TOP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pa'anga: TONGA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="TRY">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Turkish Lira:
TURKEY</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="TTD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Trinidad and Tobago Dollar:
TRINIDAD AND TOBAGO</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="TWD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>New Taiwan Dollar: TAIWAN,
PROVINCE OF CHINA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="TZS">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Tanzanian Shilling: TANZANIA,
UNITED REPUBLIC OF</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="UAH">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Hryvnia:
UKRAINE</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="UGX">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uganda Shilling:
UGANDA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="USD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>US Dollar: AMERICAN SAMOA;
                BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI;
                MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF; NORTHERN MARIANA ISLANDS; PALAU; PANAMA; PUERTO
                RICO; TIMOR-LESTE; TURKS AND CAICOS ISLANDS, UNITED STATES; UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS;
                VIRGIN ISLANDS (BRITISH); VIRGIN ISLANDS (US)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="USN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>US Dollar (Next day): UNITED
STATES</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="USS">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation> US Dollar (Same day): UNITED
STATES</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="UYI">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uruguay Peso en Unidades Indexadas
(URUIURUI): URUGUAY</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="UYU">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Peso Uruguayo:
URUGUAY</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="UZS">

```

```

        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uzbekistan Sum:
UZBEKISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VEF">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Bolivar: VENEZUELA, BOLIVARIAN
REPUBLIC OF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VND">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dong: VIET NAM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VUV">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Vatu: VANUATU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WST">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Tala: SAMOA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XAF">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CFA Franc BEAC: CAMEROON; CENTRAL
AFRICAN REPUBLIC; CHAD; CONGO; EQUATORIAL GUINEA; GABON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XAG">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Silver:
ZZ11_Silver</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XAU">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Gold:
ZZ08_Gold</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XBA">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Bond Markets Unit European
Composite Unit (EURCO): ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XBB">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Bond Markets Unit European
Monetary Unit (E.M.U.-6): ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XBC">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Unit of
Account 9 (E.U.A.-9): ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XBD">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Unit of
Account 17 (E.U.A.-17): ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XCD">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>East Caribbean Dollar: ANGUILLA;
ANTIGUA AND BARBUDA; DOMINICA; GRENADA; MONTSERRAT; SAINT KITTS AND NEVIS; SAINT LUCIA; SAINT VINCENT
AND THE GRENADINES</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XDR">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SDR (Special Drawing Right):
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XFU">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UIC-Franc: ZZ05_UIC-
Franc</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>

```

```

        <xsd:enumeration value="XOF">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CFA Franc BCEAO: BENIN; BURKINA
FASO; COTE D'IVOIRE; GUINEA-BISSAU; MALI; NIGER; SENEGAL; TOGO</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="XPD">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Palladium:
ZZ09_Palladium</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="XPF">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>CFP Franc: FRENCH POLYNESIA; NEW
CALEDONIA; WALLIS AND FUTUNA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="XPT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Platinum:
ZZ10_Platinum</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="XSU">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sucre: SISTEMA UNITARIO DE
COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE"</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="XUA">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ADB Unit of Account: MEMBER
COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="XXX">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>The codes assigned for
transactions where no currency is involved: ZZ07 No Currency</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="YER">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Yemeni Rial:
YEMEN</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ZAR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rand: LESOTHO; NAMIBIA; SOUTH
AFRICA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ZMW">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zambian Kwacha:
ZAMBIA</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ZWL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zimbabwe Dollar:
ZIMBABWE</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:schema>

```

Apéndice 4 - oecdtypes_v4.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:stf="urn:oecd:ties:stf:v4" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:oecd:ties:stf:v4" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="4.0">
  <!-- Reusable Simple types -->
  <!-- Document type indicators types -->
  <xsd:simpleType name="OECDDocTypeIndic_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">This element specifies the type of data
being submitted.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="OECD0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Resend Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>New Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Corrected Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Deletion of
Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD10">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Resend Test
Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD11">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>New Test Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD12">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Corrected Test
Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD13">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Deletion of Test
Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- Kind of Name -->
  <xsd:simpleType name="OECDNameType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">
        It is possible for stf documents to contain several names for
the same party. This is a qualifier to indicate the type of a particular name. Such types include
nicknames ('nick'), names under which a party does business ('dba' a short name for the entity, or a
name that is used for public acquaintance instead of the official business name) etc.
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="OECD201">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>SMFaliasOrOther</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD202">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>indiv
(individual)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD203">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>alias (alias)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD204">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nick
(nickname)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD205">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>aka (also known
as)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD206">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>dba (doing business
as)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD207">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>legal (legal
name)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD208">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>atbirth (name at
birth)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- Type of the address considered from a legal point of view -->
<xsd:simpleType name="OECDLegalAddressType_EnumType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">This is a datatype for an attribute to
an address. It serves to indicate the legal character of that address (residential, business
etc.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:enumeration value="OECD301">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>residentialOrBusiness</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD302">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>residential</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD303">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>business</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD304">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>registeredOffice</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD305">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>unspecified</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- Reusable Complex types ++++++ -->
<!-- -->
<!-- Document specification: Data identifying and describing the document -->
<xsd:complexType name="DocSpec_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Document specification: Data
identifying and describing the document, where
'document' here means the part of a message that is to transmit the data about a single block of CRS
information.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DocTypeIndic" type="stf:OECDDocTypeIndic_EnumType"/>
    <xsd:element name="DocRefId" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique
identifier of this document </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CorrMessageRefId" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Reference id of the
message of the document referred to if this is a correction</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CorrDocRefId" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Reference id of the
document referred to if this is correction</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
</xsd:schema>
```

Apéndice 5 - FatcaTypes_v1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:ftc="urn:oe.cd:ties:fatca:v1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cfc="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacrs:v1" xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4"
xmlns:iso="urn:oe.cd:ties:isocrstypes:v1" targetNamespace="urn:oe.cd:ties:fatca:v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:isocrstypes:v1"
schemaLocation="isocrstypes_v1.0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:stf:v4" schemaLocation="oecdtypes_v4.1.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacrs:v1"
schemaLocation="CommonTypesFatcaCrs_v1.1.xsd"/>
  <!--+++++ Reusable Simple types +++++ -->
  <!-- -->
  <!-- Pool Reporting for Recalcitrant and Dormant Accounts Type - 2 -->
  <xsd:simpleType name="FatcaAcctPoolReportType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Account Pool Reporting
Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="FATCA201">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Recalcitrant account holders with
US Indicia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA202">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Recalcitrant account holders
without US Indicia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA203">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dormant
accounts</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA204">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Non-participating foreign
financial institutions</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA205">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Recalcitrant account holders that
are US persons</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA206">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Recalcitrant account holders that
are passive NFFEs</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Correctable Pool Report -->
  <xsd:complexType name="CorrectablePoolReport_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"/>
      <xsd:element name="AccountCount" type="xsd:integer"/>
      <xsd:element name="AccountPoolReportType"
type="ftc:FatcaAcctPoolReportType_EnumType"/>
      <xsd:element name="PoolBalance" type="cfc:MonAmnt_Type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <!-- -->
</xsd:schema>

```